

OZZYJUICE® SW-6: ROZTWÓR ODTŁUSZCZAJĄCY DO METALI Z RECYKLINGU

Roztwór odtłuszczający do metali z recyklingu OzzyJuice® SW-6 to unikalna mieszanka emulgatorów i środków powierzchniowo czynnych o neutralnym pH, która nie zawiera rozpuszczalników. Roztwór OzzyJuice® SW-6 został opracowany tak, aby łatwo się spłukiwał z powierzchni metalowych, nie pozostawiając na nich smug. Ponadto nie powoduje korozji szerokiej gamy metali o barwie żółtej i metali żelaznych, takich jak miedź, kobalt, srebro, magnez, nikiel, aluminium, tytan, kadm, żelazo i stal.



FUNKCJE I KORZYŚCI

- Atest NSF A1 (161319)
- Ulega bioremediacji
- Neutralne pH
- Na bazie wody
- Nie stwarza zagrożenia, niepalny
- Nietoksyczny, niedrażniący
- Tańszy w użyciu od rozpuszczalnika
- Redukuje odkształcalność
- Standard obronny MIL-SPEC: Mil-PRF-29602A

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie specjalistyczne w lotnictwie, do odtłuszczania broni lub metali z recyklingu.

SPOSÓB UŻYCIA

W razie potrzeby dodaj roztwór do myjki SmartWasher® w postaci, w jakiej został dostarczony. Gdy poziom roztworu OzzyJuice® w myjce SmartWasher spadnie, zapali się lampka. Szczegółowe instrukcje są dostępne w instrukcji obsługi. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 0°C. Pojemnik i jego zawartość należy utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i unijnymi przepisami.

KARTA CHARAKTERYSTYKI TYPOWEGO PRODUKTU

Wiadro 20 l:	32949
Atest NSF A1:	161319
Wygląd:	czysta ciecz
Szybkość parowania:	bardzo wolna
Temperatura zapłonu:	brak
pH:	7,0–8,0
Produkt bezpieczny dla plastiku:	tak
Ciężar właściwy:	1,02
LZO (w %):	1,7
Optymalna temperatura robocza (°C):	40–46°C

ROZTWORY ODTŁUSZCZAJĄCE / CZYSZCZĄCE OZZYJUICE

Płyn Hydrauliczny Transportowy:	Dobry
Olej Silnikowy:	Doskonały
Lut i Topnik:	Doskonały
Smar Do Łożysk:	Dobry
Smar Samochodowy:	Dobry
Produkty Żywnicze:	Doskonały
Smar Do Siodel:	Doskonały
Kreozot:	Dobry
Wklinowany Smar:	Dobry
Tłuszcz Zwierzęcy:	Dobry
Lakier Samochodowy:	Zadowalający
Spalony Węgiel:	Dobry
Oleje Do Cięcia:	Dobry
Tusz/Toner:	Dobry
Asfalt:	Dobry
Asphalt:	Zadowalający

